

Дачная банька из бруса БА-254-1



8м²

213 100 руб.

Идеальный вариант садовой бани для 2-3 человек. При использовании дровяной печи, топку лучше разместить со стороны навеса и закладывать дрова с улицы. Рекомендуем парилку в данном варианте совместить с «помывочной» (доп. опция).

При небольших размерах самой бани, «помывочная», обустроенная непосредственно в парилке, - очень удобный вариант. Вам нет необходимости продумывать отдельный душ на участке или увеличивать размер бани.

Мы предлагаем обустройство помывочной под ключ в данном проекте (доп. опция). Под полом парилки устанавливается жестяной поддон, утепленный с внешней стороны фольгированным пенофолом 10мм, со сливом для воды, дополнительные пропитанные антисептиком лаги и обвязка.

Низ пола дополнительно обрабатывается антисептиком. На пол кладется палубная доска (гладкая доска с закругленными краями) из лиственницы 28х140мм. Сливной трап позволяет отвести использованную воду в централизованную или автономную канализацию.

В стоимость входит:

- **Стеновой комплект**
Строганная доска 45х135мм/ неклееный брус 60/ клееный брус 75мм влажностью 12-14%.
- **Фундаментные блоки**
Бетонные полнотелые блоки 300х300х200мм.
- **Обвязка из бруса**
Брус естественной влажности 100х150мм.
- **Лаги**
Брус естественной влажности 100х100мм, либо 150х50мм.
- **Пол**
Шпунтованная половая доска 35х135мм, влажностью 12-14%. Срошенный плинтус 35х35мм.
- **Крыша**
Стропила - строганная доска 45х135мм. Кровля - мягкая черепица (Shinglas серия Sonata), цвета: зеленый, коричневый, красный. Ветровая планка - доска камерной сушки 95х20/145х20мм. Доска крыши 20х140мм.
- **Столярные изделия**
Окна и двери - остекление одинарное, установлена вся фурнитура. Поручни - доска камерной сушки влажностью 12-14%.
- **Сборка**

Не входит в стоимость:

Обустройство парилки (2.1м х 2.1м, 4м2) - 405 000 руб.

Подробная комплектация

- Каркас брус 60*45 мм (сосна).
- Утепление стен и потолка 50мм огнестойкой ватой.
- Парогидроизоляция "Изоспан".
- Герметизация стен и потолка промышленной фольгой 100 микрон+скотч фольгированный.
- Обшивка стен и потолка липовой вагонкой сорт А-В без сучков (по желанию можно ольхой).
- Пол лиственница гладкая 28*140.
- Термополог (липа) (2 лавки шириной по 70см).
- Дровяная печь Термофор "Тунгуска"
- Устройство противопожарных экранов минерит+каменная вата негорючая.
- Камни для печки (талькохлорит) Максимальная температура нагрева 1600С.
- Дверь деревянная из липы.
- Светильники в парилке керамические - 4шт.

Image not readable or empty
/images/obustroistvo1.png

Image not readable or empty
/images/obustroistvo2.png

Обустройство помывочной - 14 000 руб.

Подробная комплектация

- Поддон оцинкованный утепленный со сливом 2х2м.
- Сливной трап.

Отдельные опции

- Доставка (рассчитывается по карте доставок).
- Дополнительный фундаментный блок - 1 шт. 250 руб.
- Плитка под блок 40х40 - 400 руб/шт.
- Фундамент свайный - 1 шт. 4600 р. (с установкой).
- Ступенька - 2000 р.
- Обработка стен бесцветным антисептиком

Характеристики

Назначение	баня
Количество комнат	1
Размеры	2.5х4м
Площадь	8
Общий вес	кг
Длина конька	мм
Этажей	1